

DEVILBISS[®]

空氣噴槍

JGX-508



理想的工業噴槍



DEVILBISS

輕巧,緊湊,易于操作, 精致的霧化效果和優越的噴塗性能

● 輕巧,緊湊,易于操作

JGX噴槍僅重415克,具有良好的霧化能力,適用於金屬漆和珠光漆的高品質噴塗

● 不銹鋼材質的塗料通路

與塗料接觸部分包括塗料通路,噴嘴及槍針都是不銹鋼材質,適用於包括水性塗料在內的所有塗料

● 空氣帽

使用Devilbiss專利的“球-錐”式設計,保持了空氣帽和噴嘴的同心性,因而噴槍具有優秀的霧化能和均一的噴幅控制

● 手動空氣調節閥

噴槍手柄處有空氣調節閥,可以方便地調節空氣量

槍帽,噴嘴及槍型選擇

● 選型指南:

JGX-508 — 槍帽型號 — 噴嘴尺寸 —

S: 虹吸型
G: 重力型
P: 壓送型

(示例) JGX - 508 - 343 - 1.4 - G

壓送型: LVMP

低流量中壓力

高傳遞效率

精細霧化

低空氣消耗

與傳統空氣噴槍或HVLP噴槍相比, LVMP噴槍具有更高的傳遞效率,更好地霧化效果和更低的空氣消耗

技術規格

槍帽型號	噴槍類型	噴嘴尺寸 (mm)	空氣消耗	塗料流量 (ml/min)	噴幅寬度 (mm)	空氣進口	塗料進口	重量	特性和應用
343	G (重力型)	1.1	220 l/min	125	250	G 1/4	G 1/4	415 g	中高容量、精細霧化、汽車修補、木器和金屬表面噴塗
		1.4		155					
	S (虹吸型)	1.1	220 l/min	100					
		1.4		145					
		1.8		200					
305	P (壓送型)	1.1	200 l/min	120	250	G 1/4	G 1/4	415 g	LVMP中低容量、精細霧化、木材和金屬表面噴塗、汽車修補
		1.4		170					
307	P (壓送型)	1.1	200 l/min	120	300	G 1/4	G 1/4	415 g	LVMP中低容量、精細霧化、木材和金屬表面噴塗、汽車修補
		1.4		170					

測試條件: (1) 重力/虹吸型: 0.2Mpa進槍空氣壓力, 槍針全開, 塗料粘度13秒(福特4號杯)

(2) 壓送型: 0.25Mpa進槍空氣壓力, 0.1Mpa塗料壓力, 槍針全開, 塗料粘度同上

附件

零件編號	描述	零件編號	描述
• KGP-4	樹脂重力杯 (400毫升)	• KG-250	虹吸杯 (1000毫升)
• KR-470-2C	虹吸杯 (700毫升)	• HAV-501-B	帶壓力表的空氣調節閥
• KG-400C	重力杯 (400毫升)	• HAF-507	一次性空氣過濾器
• KG-400-T	重力杯 (400毫升, 特氟龍塗層)	• SSL-10	噴槍潤滑劑 (60毫升)
• KR-555-2C	重力杯 (250毫升)	• 42884-214-K5	清洗刷子 (5裝)

※ 本公司保留對產品設計和規格改進的權力且無需事先通知。

北京悦友信达涂装设备有限公司
电话: 010-82905966 传真: 010-82905966
手机: 13521622487 E-mail: hbhyd@163.com
地址: 北京市哈海淀区西三旗东路
网址: www.bjyyxd.com.cn

授權代理商

